Стеллаж аккумуляторный СА-40-250 (М)

Торговая марка: Парус электро
Артикул: АПСМ.301444.022
Модель: СА-40-250 (М)

- Компактный стеллаж для размещения 40 штук аккумуляторных батарей емкостью до 250 Ач
- Отдельная секция для автоматов и прокладки кабеля
- Объединение стеллажей в группы
- Быстросъемные панели

Технические преимущества

- Компактная конструкция с возможностью объединения стеллажей в группы
- Возможность размещения 40 штук АКБ емкостью до 250 Ач
- Отдельная секция для установки защитного автомата или блока предохранителей от 160 А до 630 А
- Оптимизация прокладки кабелей в отдельной секции, в том числе для установки на фальшпол
- Усиленные полки для аккумуляторов с нагрузкой до 200 кг
- Интеграция объединительного батарейного щита (ШБО) в стеллажи
- Поставка с монтажными комплектами перемычек АКБ (опционально в зависимости от моделей АКБ)
- Возможность установки системы поэлементного контроля АКБ (опционально)

Эксплуатационные преимущества

- Быстросъемные панели для удобства эксплуатации
- Увеличенное межполочное расстояние 340 мм упрощает обслуживание АКБ
- Возможность верхнего и нижнего подвода кабелей
- Доступны ножки для напольной установки

Модель стеллажа	СА-40-120 (МД)
Количество аккумуляторов	40
Устанавливаемые аккумуляторы	До 250 Ач
Срок службы	Не менее 10 лет
Комплектация	Соединительные кабели и перемычки, автоматический выключатель или блок предохранителей от 160 А до 630 А (опционально)
Гарантия	24 месяца
Технические характеристики	
Материал	Каркас: сталь 2 мм Полки: сталь 3 мм Стенки: сталь 1 мм
Внешнее покрытие	Покраска, цвет черный
Рабочая температура окружающей среды	0°С ... +40°С
Относительная влажность	100% при +25°С
Физические характеристики	
Габаритные размеры стеллажа (Ш*Г*В), мм	2480x780x1750 или1240x1400x1750
Количество полок для АКБ	4*5
Вес нетто, кг	460
Рабочие размеры полки (Ш*Г), мм	550x550
Межполочное расстояние, мм	340
Полезное межполочное расстояние, мм	317
Максимальная нагрузка на полку, кг	200

Габаритный чертеж стеллажа для аккумуляторов СА-40-250 (М)



Сборка стеллажа СА-40-250 (М) с секцией на широкой стороне

Внешний вид собранного стеллажа для аккумуляторов СА-40-250 (М)

Сборка стеллажа СА-40-250 (М)
с секцией на широкой стороне

Сборка стеллажа СА-40-120 (МД)
с секцией на узкой стороне